

TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert weefsels voor werk- en veiligheidskleding, waarbij wordt ingespeeld op de vraag naar comfortabele, veilige en duurzame weefsels

TenCate Protective Fabrics entwickelt und produziert Gewebe für Berufs- und Sicherheitskleidung, wobei dem Bedarf an bequemen, sicheren und widerstandsfähigen Geweben entsprochen wird.

Technische details	TenCate Tecawork™
Kwaliteit	KG 308
Breedte	: 153/163 cm (+2 /-1 cm)
Gewicht	: 245 g/m ² (±5%)
Samenstelling	: pes/co 65/ 35%
Draden/cm	: 34 x 21 (±1/cm)
Garennummer	: Ne 14 x Ne 14
Binding	: 2/1 keper
Beschikbare finishes	: Easy Care / Skin+ / Hydro-Tec
Treksterkte (EN ISO 13934-1)	: 1500 N x 900 N (±10%)

Technische Daten	TenCate Tecawork™
Qualität	KG 308
Breite	: 153/163 cm (+2 /-1 cm)
Gewicht	: 245 g/m ² (±5%)
Mischung	: pes/co 65/ 35%
Faden/cm	: 34 x 21 (±1/cm)
Garn Nummer	: Ne 14 x Ne 14
Bindung	: 2/1 Köper
Verfügbare Ausrüstungen	: Easy Care / Skin+ / Hydro-Tec
Höchstzugkraft (EN ISO 13934-1)	: 1500 N x 900 N (±10%)

TenCate Protective Fabrics develops and manufactures technical fabrics for work and safety clothing, meeting customers requirements for comfortable, safe and durable fabrics

TenCate Protective Fabrics développe et fabrique des tissus pour vêtements de travail et de sécurité répondant à une demande de confort, de sécurité et de durabilité

Technical data	TenCate Tecawork™
Quality	KG 308
Width	: 153/163 cm (+2 /-1 cm)
Weight	: 245 g/m ² (±5%)
Composition	: pes/co 65/ 35%
Threads/cm	: 34 x 21 (±1/cm)
Yarncount	: Ne 14 x Ne 14
Construction	: 2/1 twill
Available finishes	: Easy Care / Skin+ / Hydro-Tec
Tensile strength (EN ISO 13934-1)	: 1500 N x 900 N (±10%)

Fiche technique	TenCate Tecawork™
Qualité	KG 308
Laize	: 153/163 cm (+2 /-1 cm)
Poids	: 245 g/m ² (±5%)
Composition	: pes/co 65/ 35%
Nombre de fils/cm	: 34 x 21 (±1/cm)
Numero de fils	: Ne 14 x Ne 14
Construction	: 2/1 armure sergée
Finissages disponibles	: Easy Care / Skin+ / Hydro-Tec
Rés.dynamometrique (EN ISO 13934-1)	: 1500 N x 900 N (±10%)

Washing-symbols
Domestic laundering:



Industrial laundering:
75 °C

Certification:
EN 340*: 2005 (General requirements)
EN 20471: 2013 (High-visibility colour)
EN 13034, type 6: 2005 (Hydro-Tec finish only) (Liquid chemicals/acids)
DIN 10524: 2004 (Food hygiene - workwear in the foodstuffs industry)
UV Standard 801
Öko-Tex Standard 100, class 2 (Centexbel, no. 0902005)
* Tested on specific colours

available pes/co finish(es):

Easy Care= resin treated for industrial laundering proces
Skin+= brushed inside of fabric
Hydro-Tec= fluor carbon treated for oil- & waterrepellent properties

PROTECTIVE FABRICS
Services & Industries



TENCATE
Tecawork™

The TenCate Tecawork™ collection is a range of workwear fabrics.



PROTECTIVE FABRICS
Services & Industries

TENCATE
Tecawork™

POLYESTER - COTTON



The TenCate Tecawork™ collection is a range of workwear fabrics.

