

TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert weefsels voor werk- en veiligheidskleding, waarbij wordt ingespeeld op de vraag naar comfortabele, veilige en duurzame weefsels.

TenCate Protective Fabrics entwickelt und produziert Gewebe für Berufs- und Sicherheitskleidung, wobei dem Bedarf an bequemen, sicheren und widerstandsfähigen Geweben entsprochen wird.

<b>Technische details</b>	<b>TenCate Tecawork™</b>
<b>Kwaliteit</b>	<b>KG 27</b>
Breedte	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: 160 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Samenstelling	: pes/co 65/35%
Draden/cm	: 49 x 24 (±1/cm)
Garennummer	: Ne 30 x Ne 30
Binding	: 2/1 keper
Beschikbare finishes	: Easy Care
Treksterkte (EN ISO 13934-1)	: 110 daN x 50 daN (±10%)

<b>Technische Daten</b>	<b>TenCate Tecawork™</b>
<b>Qualität</b>	<b>KG 27</b>
Breite	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: 160 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Mischung	: pes/co 65/35%
Faden/cm	: 49 x 24 (±1/cm)
Garn Nummer	: Ne 30 x Ne 30
Binding	: 2/1 Köper
Verfügbare Ausrüstungen	: Easy Care
Höchstzugkraft (EN ISO 13934-1)	: 110 daN x 50 daN (±10%)

TenCate Protective Fabrics develops and manufactures technical fabrics for work and safety clothing, meeting customers requirements for comfortable, safe and durable fabrics.

TenCate Protective Fabrics développe et fabrique des tissus pour vêtements de travail et de sécurité répondant à une demande de confort, de sécurité et de durabilité.

<b>Technical data</b>	<b>TenCate Tecawork™</b>
<b>Quality</b>	<b>KG 27</b>
Width	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Weight	: 160 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Composition	: pes/co 65/35%
Threads/cm	: 49 x 24 (±1/cm)
Yarncount	: Ne 30 x Ne 30
Construction	: 2/1 twill
Available finishes	: Easy Care
Tensile strength (EN ISO 13934-1)	: 110 daN x 50 daN (±10%)

<b>Fiche technique</b>	<b>TenCate Tecawork™</b>
<b>Qualité</b>	<b>KG 27</b>
Laize	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Poids	: 160 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Composition	: pes/co 65/35%
Nombre de fils/cm	: 49 x 24 (±1/cm)
Numero de fils	: Ne 30 x Ne 30
Construction	: 2/1 armure sergée
Finissages disponibles	: Easy Care
Rés.dynamometrique (EN ISO 13934-1)	: 110 daN x 50 daN (±10%)

**Washing-symbols**  
**Domestic laundering:**



**Industrial laundering:**  
75 °C

**Certifications:**

EN 471; 2003 (High Visibility colour)  
Öko-Tex Standard 100, class 2 (Centexbel, no. 0902005)

**available pes/co finish(es):**

Easy Care = Resin treated for industrial laundering proces